

- ◆ライト各種 P108
 ◆乾電池・配線機材 P113
 ◆その他 P113

マークの解説



レンタル OK



LED 照明

ライト各種

LEDリチウムバッテリー投光機
LB030CC-L-2

商品コード	1135-3900-05
サイズ	1,110×500×1,560~2,615mm
重量	94.5kg
その他	電圧: DC48 バッテリー容量: 60 (30Ah×2個) 連続点灯時間: 300W/9 / 200W/14 / 100W/24 マスト方式: 伸縮3段式 (エアブレーキ付)

ミニバルーンライト ガソリン発電機付
LB43CLB-3/G900IS

商品コード	1135-3902-10
サイズ	1,110×1,045×1,560~2,615mm
重量	50.2kg
その他	電圧: AC100※電源プラグ変更により90~240V使用可能。 照度: 34,000ルーメン マスト方式: 伸縮3段式 (エアブレーキ付) エンジン: 空冷4サイクルガソリン (OHV方式) 使用燃料油: 無鉛ガソリン 燃料容量: 2.5



- リチウムイオンバッテリーを使用したLEDバルーン
- CO2 排出量削減、超低騒音、無振動

LEDフィールドライト ZLS-12LFS

商品コード	1135-3900-00
サイズ	最小: H1548×W537×D690 最大: H2556×W840×D1278
重量	61kg
その他	搭載バッテリー: リチウムイオンバッテリー 定格電圧: DC12V バッテリー容量: 100Ah×2 ランプ消費電力: 約190W (ファン含む) 連続点灯時間: 108時間 照度: 150Lux ランプ色温度 (ケルビン): 6,500K±500K マスト方式: 伸縮式2段 (脱着可能)

LEDバルーンライト 800W ディーゼル発電機付
LB080D+YDG250VS-6E

商品コード	1135-3900-20
サイズ	サイズ: H2,320~4,420×W1,600×D1,550mm 収納時: H1,675×W800×D1,040mm
重量	本体重量: 105kg、ディーゼル発電機重量: 145kg
その他	LEDランプ: 800W×1灯 電圧: AC100※電源プラグ変更により90~240V使用可能。 照度: 110,000ルーメン マスト方式: 伸縮3段式 (ワイヤー切 マスト落下防止安全ストッパー付) 燃料: ディーゼル軽油 燃料容量: 15

LEDバルーンライト 300W ガソリン発電機セット
LB030CC+G900is

商品コード	1135-3900-30
サイズ	サイズ: H2,320~4,420×W1,600×D1,550mm 収納時: H1,675×W800×D1,040mm
重量	本体重量: 40kg、ガソリン発電機重量: 12.7kg
その他	LEDランプ: 300W/200W/100Wの3段階調光 電圧: AC100※DC48 (DC専用ケーブル交換時) マスト方式: 伸縮3段式 (エアブレーキ付) エンジン: 空冷4サイクルガソリン (OHV方式) 使用燃料油: 無鉛ガソリン 燃料容量: 2.5




バルーンライトディーゼル発電機付

品番	LB1130FBD-1/YDG250VS-6E LB1130FBD-1/YDG250VS-6E
商品コード	1135-3902-20 1135-3902-30
サイズ	1,550×1,600×2,360~4,460mm
重量	254kg
その他	電圧: AC100※電源プラグ変更により90~240V使用可能。 照度: 110,000ルーメン マスト方式: 伸縮3段式 (ワイヤー切 マスト落下防止安全ストッパー付) 燃料: ディーゼル軽油 燃料容量: 15

ライト各種

LED4灯式スポットライト
LS304-GC

商品コード	1135-3903-00
サイズ	H2000~4110×W1600×D1550 収納時: H1700×W800×D1040
重量	275kg
その他	LEDランプ: 300W×4灯 切替スイッチで上部2灯・下部2灯 ON/OFF可能 電圧: AC100V※電源プラグ変更により90~240V使用可能。 照度: 168000ルーメン マスト方式: 伸縮3段式 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) 燃料: ディーゼル軽油、燃料容量: 15ℓ



●騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カット!
小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など

ミノリ・サイレンサー
MES-B8070

商品コード	1129-1000-01
サイズ	使用時サイズ: H800×W1,100×D1,100mm 収納時サイズ: H800×W1,100×D200mm
重量	11kg
その他	材質: PP樹脂 折りたたみ機能

昇降式バルーン
ライトセット LB1130FBG

商品コード	1135-3902-00
サイズ	2345~4445mm
その他	投光器LB1130FBG、伸縮3段式、手動ウィンチ、 電圧: 単相100V、電流: 11.2A、ランプ: 1000W×1灯、 発電機G280ISE(防音タイプ)、定格交流出力: 2.8kVA、 電圧: 100V、電流: 2.8A、始動方式: セル式、燃料: 無鉛ガソリン

●電源事情の悪い現場での照明に最適で、
環境にも配慮したソーラー式LED照明装置
LED仮設照明ECO CL-0665

商品コード	1135-4501-01
サイズ	H2400mm~2930mm (2m単管時) W700mm D700mm
重量	約56kg
その他	LED: 超高輝度白色LED 点灯方式: 夜間自動点灯、点灯時間設定タイマー装置 電圧: 太陽電池 最大輝度: 16x (パネル電圧、ボール電圧より、1.25m以内) 照度: 174lx (光源からの距離 1m時) 50lx (光源からの距離 2m時) ソーラーパネル: 30W×1 バッテリー: 密閉型38Ahバッテリー×1 無口開動作時間: 満充電より 約4日 (1日12時間点灯時)

LEDディスクバルーン
L300W-AB-50K

商品コード	1135-3900-10
サイズ	H1720~3150mm
重量	8kg
その他	照明: H331×W386×D330mm 三脚: H1390~2820mm (手動ウィンチ) 300W、電源装置一体型、昼白色、 調光機能なし、照明ガード・三脚セット、 入力電圧: 100V、定格光束: 28500lm 消費電力: 10~344W



LWT-5000ST

LWT-10000ST



アイリスオーヤマ LEDスタンドライト

	LWT-5000ST	LWT-10000ST
全光束	5000lm	10000lm
保護等級	IP65	IP65
光色	昼光色	昼光色
電源コード	約5m	約5m

ハロゲンライト
(三脚付)

商品コード	1135-2401-01
サイズ	1615~2135mmまで伸縮
その他	110V、1kW、5mコード、 アース付、三脚付

メタルハライド
ライト

商品コード	1135-3601-01
サイズ	1655~2175mmまで伸縮
その他	110V、175W、5mコード、 アース付、三脚付

ハロゲン・メタルハライドライト



ハロゲンライト(バイス式)

商品コード	1135-2501-01
その他	110V、500W、バイス式、 5mコード、アース付



ハロゲンライト(床スタンド式)

商品コード	1135-2501-02
その他	110V、500W、床スタンド式、 5mコード、アース付



メタルハライドライト

商品コード	1135-3601-02
その他	110V175W、5mコード、アース付、 床スタンド式、バイス式もあります

LED投光器、LEDクランプライト



LED投光器 LWT-5500CK

サイズ	H379×W197×D344mm
重量	2,480g
その他	全光束: 5,500lm 保護等級: IP54 電源コード: 5m



LEDクランプライト LWT-5500C

サイズ	H467×W170×D116mm
重量	2,160g
その他	全光束: 5,500lm 保護等級: IP54 電源コード: 約5m

エコビック
LED投光器50W

サイズ	H207×W198×D356mm
重量	2.7kg
その他	定格電圧: AC100V(50/60Hz) 入力電圧範囲: AC90~264V 電線種: VCT0.75mm2×3芯×5m

投光器・水銀灯



アース付投光器 10mコード付

商品コード	1135-0201-06 (110V300Wセット) 1135-0201-07 (110V500Wセット)
その他	ポッキンプラグ付



バランスストレス水銀灯

商品コード	1135-1601-07 (110V500Wセット) 1135-1602-07 (220V500Wセット)
その他	5mコード付

アース付投光器

商品コード	1135-0201-08 (110V300Wセット) 1135-0201-09 (110V500Wセット)
その他	三芯用、10mコード付

投光器5mコード付

商品コード	1135-0101-08 (110V300Wセット) 1135-0101-09 (110V500Wセット)
-------	--

投光器10mコード付

商品コード	1135-0101-06 (110V300Wセット) 1135-0101-07 (110V500Wセット) 1135-0102-06 (220V300Wセット) 1135-0102-07 (220V500Wセット)
-------	--

LEDライト

- ハイパワー高輝度20W LED採用
軽くてコンパクトな
投光器です!!
- 省エネ・長寿命
20Wハイパワー LEDを装備
- 雨中でも安心の
屋外用防雨型
- 薄型コンパクトボディ
- 強力バイスで
ガッチリ固定
- 可動角度
上下90° 左右360° 首振り
- 防水・防塵性能 IP68等級

サンダービーム

商品コード	1135-0600-01
重量	約1100g
その他	定格電圧: AC100~120V、 定格消費電力: 20W、全光束: 約1400lm、 コード長さ: 5m、光色: 白色光 (8000K)

LED投光器
充電式ミニサンダービーム

商品コード	1135-0600-02
サイズ	H140×W151×D91mm
重量	700g
その他	定格電圧: AC100~120V 定格消費電力: 9W (3W×3LED) 全光束: 約500lm 光色: 昼光色 (6500K)

LED投光器
充電式サンダービーム

商品コード	1135-0600-03
サイズ	H195×W115×D100mm
重量	465g
その他	定格電圧: AC100~120V 定格消費電力: 15W (3W×5LED) 全光束: 約900lm 光色: 昼光色 (6500K) 連続点灯時間: 約4時間 充電時間: 約7.5時間

LED充電式投光器



LED充電式投光器

品番	GD-F022-2Y (5W)	GD-F024-2Y (10W)	GD-F026-2Y (20W)	GD-F030-Y (30W・三段調光)	GD-F050-Y (50W・三段調光)
商品コード	1135-0551-01	1135-0551-02	1135-0551-03	1135-0551-04	1135-0551-05
サイズ	145 x 160 x 235mm	145 x 160 x 275mm	215 x 185 x 285mm	300 x 225 x 375mm	360 x 230 x 375mm
重量	1090g	1135g	2100g	3000g	4800g
その他	電源: リチウムイオン電池7.4V/4.4Ah 全光束: 400~450lm 連続点灯時間: 6時間 充電時間: 6時間	電源: リチウムイオン電池7.4V/5.2Ah 全光束: 800~900lm 連続点灯時間: 6時間 充電時間: 6時間	電源: リチウムイオン電池7.4V/5.2Ah 全光束: 1600~1800lm 連続点灯時間: 6時間 充電時間: 8時間	電源: リチウムイオン電池11.4V/8.8Ah 全光束: 2400~2700lm 連続点灯時間: 3~12時間 充電時間: 6時間	電源: リチウムイオン電池18.5V/6.6Ah 全光束: 4000~4500lm 連続点灯時間: 3~12時間 充電時間: 6時間

- リチウムイオン電池を搭載
- 車両のシガーソケットでも充電可能

LED充電式投光器 マグネット付

品番	GD-F022-3Y (5W)	GD-F024-3Y (10W)	GD-F026-3Y (20W)
商品コード	1135-0550-01	1135-0550-02	1135-0550-03
サイズ	145 x 160 x 240mm	145 x 160 x 280mm	215 x 185 x 290mm
重量	1180g	1185g	2150g
その他	電源: リチウムイオン電池7.4V/4.4Ah 全光束: 400~450lm 連続点灯時間: 6時間 充電時間: 6時間	電源: リチウムイオン電池7.4V/5.2Ah 全光束: 800~900lm 連続点灯時間: 6時間 充電時間: 6時間	電源: リチウムイオン電池7.4V/5.2Ah 全光束: 1600~1800lm 連続点灯時間: 6時間 充電時間: 8時間

LEDアップライト

LED充電式投光器
NEX-50W8H (50W)

商品コード	1135-0551-06
サイズ	270 x 390 x 435mm
重量	8.5kg
その他	充電時間: 約6時間 連続点灯: 約8時間 付属品: 充電アダプター

LED充電式投光器用三脚
NEX-50W8H (50W) 三脚

商品コード	1135-0551-07
サイズ	1310 x 1200 x 1800mm
重量	3.6kg

LEDアップライト 連結コンセント付
LUL-100V2-100V-65K-PK

商品コード	1135-0580-01
サイズ	φ1006 x 1589mm
重量	4.7kg
その他	仕様: 屋外型/連結コンセント付 定格光束: 7600lm

充電式LEDアップライト
LUL-36W-CH-65K

商品コード	1135-0580-02
サイズ	φ1006 x 1290mm
重量	4.7kg
その他	仕様: 屋外型/充電式 定格光束: 3400lm 連続点灯時間: HIGH: 8.5時間/ LOW: 16時間

充電式LEDライト・ミスターライト2・強力LEDレッドスター

充電式LEDライト
ハンガービッグアイ ガード付

サイズ	H315 x W150 x D149mm
重量	2.5kg
その他	充電電源: AC100/200V兼用(50/60Hz) 入力電圧範囲: AC100~240V 電球: LED



ミスターライト2

商品コード	1135-0509-00
サイズ	H560 x W363 x D256mm
重量	12kg
その他	充電方法: AC100~240V LED: 光源 片面60°/両面120°



強力LEDレッドスター

商品コード	1135-6303-01
サイズ	H105 x W120 x D175mm
重量	675g
その他	尾灯赤点滅式、単1×6ヶ用

ライト各種



LED一体型パイプライト LPL-40H

サイズ	φ51 x 1230mm
重量	1.6kg
その他	LED一体型のパイプライトです。 定格AC100V、ボックソンプラグ スイッチ付、 連結コンセント付、18台まで連結可能。



- 建設向けLEDハンドライト
- 順手持ちとペン持ちができるサイドスイッチ方式
- フルモードは10分後に手元モードへ自動的に移行。
バッテリーを長持ちさせます。

センタLEDハンドライトA201

品番	LE-A201-BK	LE-A201-OR	LE-A201-S
サイズ	H217 x W65 x D50		
重量	64g		
色	ブラック	オレンジ	シルバー
その他	フルモード200lm/10分、手元/点滅モード70lm/4時間45分 エコモード30lm/10時間、単3電池2本(テスト用付属)		

トンネルライト

品番	110V20W	110V20W	220V20W	220V40W
商品コード	1135-4101-01	1135-4101-02	1135-4102-01	1135-4102-02

FL40W・FL20W (110V)
ビニールコード1m、防水プラグ付
本体パイプ ポリカーボネート製220V用もあります。
※アース付・アース無をご指定下さい。

ジェントス閃

FLP-1806

重量	約136g
その他	特徴: 2m落下耐性 防塵・防水 IP64 明るさ: 200lm 電池寿命: 約11時間 使用電池: 単3型アルカリ電池x2本 付属品: ストラップ・オリジナルポーチ

LED

レッドレンザー
LEDハンディライト P7QC
#9407-Q

重量	約175g
その他	特徴: LED型 ハンディタイプ 防水 明るさ: 220lm 光源: チップタイプLEDx各色1灯(赤、青、黄、白) 使用電池: 単4型アルカリ乾電池 (4個) 付属品: ストラップ・テスト用電池・ポーチ



peta! LIGHTING EQUIPMENT

Rシリーズ

IP65 完全
防水(防雨・防塵)Bluetooth
ワイヤレススピーカー 搭載

充電式

詳しくは
動画で
チェック!一台三役!!
スピーカー搭載ワークライト

スマートフォンと無線接続して音楽やラジオが楽しめます。
昼間はサウンド、夜間は照明、USB電源としても活躍。
現場の要望をこれ一台で満たします。

色温度
調整機能スピーカー搭載
ワークライト LE-R151

商品コード	1135-6700-01
重量	1,400g
その他	H131 x W212 x D65mm

色温度調整機能

2500K	3000K	3500K	4000K	4500K	5000K	5500K	6000K
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

色温度調整機能

2500K	3000K	3500K	4000K	4500K	5000K	5500K	6000K
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

色温度調整機能

2500K	3000K	3500K	4000K	4500K	5000K	5500K	6000K
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

LE-R151
高さ: 131mm 重量: 1,400g
幅: 212mm 奥行: 65mm高演色
Ra>95

4000lm

スピーカー搭載
ワークライト LE-R401

商品コード 1135-6700-02

重量 2,800g

その他 H206 x W319 x D82mm

Tajima RUN TIME
3000lm 2400lm 800lm
1h30m 2h45m 8h高演色
Ra>95

6500K

高演色COB

通常の照明

高演色COB

高演色COB

高演色COB

高演色COB

高演色COB

LE-R401
高さ: 206mm 重量: 2,800g
幅: 319mm 奥行: 82mm

別売アクセサリ

マグネットベースT6 (LE-ZT6)

商品コード 1135-6700-03

重量 370g

別売アクセサリ

三脚T6 (LE-ZT6)

商品コード 1135-6700-04

重量 4,700g

別売アクセサリ

別売アクセサリ

乾電池

単一乾電池マンガン

商品コード 1135-8102-01



単二乾電池マンガン

商品コード 1135-8102-02

単三乾電池マンガン

商品コード 1135-8102-03



単一乾電池アルカリ

商品コード 1135-8101-01

単二乾電池アルカリ

商品コード 1135-8101-02

単三乾電池アルカリ

商品コード 1135-8101-03

単四乾電池アルカリ

商品コード 1135-8101-04

電工ドラム



電工ドラム

品番	NR-304D	NF-504D
商品コード	1136-0101-10	1136-0101-11
サイズ	30m	50m



電工ドラム (アース付)

品番	NP-E34	NF-E54
商品コード	1136-0102-10	1136-0102-11
サイズ	30m	50m
その他	100V、15A、3C、コンセント4個	



電工ドラム (アースブレーカー付)

品番	NF-EB34	NF-EB54
商品コード	1136-0103-10	1136-0103-11
サイズ	30m	50m
色	紫	
その他	100V、15A、3C、コンセント4個	



電工ドラム (防雨型・アースブレーカー付) NPW-EB33

商品コード	1136-0104-09
サイズ	30m
その他	100V、15A、3C、コンセント3個

その他



●200Vの電源で100Vの器具が使用できます。

ニュートラパック NTB-300D

商品コード	1136-0201-01
その他	200Vを100Vに変換



10M補助コード SX-103

商品コード	1136-0302-10
その他	LED電圧ランプ・防塵キャップ付 接続2.0×2本、コンセント3個



防雨ポッキン ブレーカー PBW-EK-T

商品コード	1136-0301-02
その他	アース付過負荷電圧保護兼用 SVCT2.0×3芯プラグ側 0.7m コンセント側 0.3m



●暗くなったら自動で点灯! (自動消灯)
●接続できる機器は 12A (1200W) まで

センサーコード

商品コード	1136-0304-02
その他	100V、12A、防雨型



防水ゴムコネクタ

商品コード	1136-0401-01 (2P) 1136-0402-01 (3P)
その他	125V、15A



コードプロテクター

商品コード	1136-0501-08
サイズ	φ20×10m
その他	ゴム製、道路横断配線防護カバー

コードプロテクターワイド

商品コード	1136-0502-05
サイズ	φ40×4m
その他	緑



24mスーパーコード

商品コード	1107-5101-02
-------	--------------

菊型ガード

商品コード	1107-5101-04
その他	照明用球の保護カバー



高圧プラスチックシート

サイズ	680×800 800×1,000 900×1,000
その他	EVA樹脂

ハウス球/110V

商品コード	1135-8201-02 (40W) 1135-8201-03 (60W) 1135-8201-04 (100W)
-------	---



耐電ゴム板light

サイズ	W1m×16mm×10m巻
重量	5,850g/m
その他	ゴム

その他



ビニールテープ

商品コード	1151-0201-01 (赤) 1151-0201-02 (黄) 1151-0201-03 (青) 1151-0201-04 (白) 1151-0201-05 (黒) 1151-0201-06 (3m巻/カット8ヶ付)
サイズ	W19mm×L10m



ポリエチレン絶縁管

サイズ	φ25×3m φ35×3m φ45×3m
その他	ポリエチレン樹脂

電気の行先表示

商品コード	1150-0101-03 (動力) 1150-0101-05 (電灯) 1150-0102-03 (黄無地) 1150-0102-05 (白無地)
-------	--



●7cm炎を10m先まで検知し、素早く火災を見つけます。火気厳禁or禁煙検知メッセージ
屋外用炎センサー FS-6000

サイズ	H172×W115×D289mm
重量	約1200g
電源	AC100V (0.5mコード付、先端5m配線)
その他	7cm炎を10m先まで検知 火気厳禁or禁煙検知メッセージor警報音 外部出力 高電圧c接続



人感ライト (センサー付きライト) LC-12

重量	約900g
電源	AC100V
検知エリア	検知エリア・立体検知 (最長部12m) 12対
その他	防雨構造・IP33相当




●人、車、音を感じし、報知器・スピーカー・回転灯などを同時に作動させることができます。
●立体検知: 15m、AC100V、500W以下
●ポール・壁面に取付可能。

人感・音感スイッチ MS-15WA

商品コード 1136-0901-02

ケーブルタグ

●ステッカータイプ折式 (点線部分で折りします)
サイズ: H160×W40 その他: 自動点灯・消灯



軟質ビニールタイプ

サイズ: H80×W80



●通行人への注意報知
●トラック運転手への警告・報知
●人や車を感じし、自動的に警告・案内メッセージを流します。
●手軽に録音・再生可能/ボール・壁面に取付可能。
●立体検知: 12m、AC100V、500W以下

人感スピーカー PV-12AC-E

商品コード 1136-0901-01



①②③の3点セットで安全管理
①センサーで検知 ②コントロールで制御 ③音声や光で報知

●車両出入庫時の事故防止に! 音声と光で注意をお知らせ!

車両出入口用 センサーシステムセット

商品コード	1108-4001-01
その他	AC電源式、ビームセンサー×2セット、コントロールボックス×1台 音声合成回転灯、取付ブラケット



●赤外線センサ (PB-20TE) は20m警戒用。
●方向判別ユニット (HU-1) は退出時のみ検知制御
●ブザー付音声報知器 (WHB-100A-R) は、赤色灯とブザー報知いたします。
●全て有線方式の器械です

退場車両検知報知セット (ブザー報知VER)



●超音波やフラッシュライトにより、鳥獣類の接近を防止します! ソーラー式なので電池交換の必要がありません。

アニマルアウト

商品コード	1129-5101-02
サイズ	H138×W116×D96mm
重量	390g
その他	ソーラー式鳥獣来防止装置 センサー感知範囲: 10m内



トラックナビII

商品コード 1136-0902-10



専用三脚

商品コード 1136-0902-13



カメラ付きLED防犯ライト SLS-8W-C

サイズ	H322×W159×D143
重量	1.4kg
その他	光と音で警告! 自動で録画! LED: 高輝度1W×8個、LED点灯時間: 10秒~7分 (任意設定) 警報モード: 2パターン (アラーム・犬・OFF) 電源: AC100V/200V兼用、電線ケーブル長: 3m 防水規格: IP44 (屋外型)、クランプ幅: 最大105mm 記録媒体: SDカード付